

## Dokumentacja techniczna API systemu SimPay.pl

Wersja 1.0 z dnia 03.01.2018 r.

### Wprowadzenie

API serwisu SimPay.pl opiera się o danych wysyłanych i zwracanych w formie JSON. W przypadku napotkania jakiegokolwiek błędu podczas obsługi żądania klienta, system zwraca informację sposób przestawiony poniżej:

```
{
  "error": [
    {
      "error_code": "99",
      "error_name": "Empty API version; default 1",
      "error_value": null
    }
  ],
  "params": [
  ]
}
```

error\_code - kod zwracanego błędu

error\_name - krótka informacja na temat zwracanego błędu

error\_value - dodatkowa wartość dotycząca zwracanego błędu

### Tabela błędów zwracanych przez API SimPay

98	Empty method	Brak podanej metody, którą klient chce wykonać w ramach API
99	Empty API version; default 1	Brak podanej wersji API w adresie API - domyślna wersja API to 1 (v1)
100	Empty params	Brak parametrów do przetworzenia poprzez API
101	API version not exists	Podana wersja API przez klienta nie istnieje w systemie
102	API version status is offline	Podana przez klienta wersja API została wyłączona i nie jest dłużej wspierana
103	Client API login data was too short	Podany przez klienta parametr identyfikujący go posiada niepoprawną długość
104	Wrong client API login	Podane przez klienta parametry identyfikujące są niepoprawne;

	data (key, secret)	Parametry <u>key</u> oraz <u>secret</u> podane podczas połączenia wymagają weryfikacji
105	Wrong client status	Konto klienta do którego podano dane identyfikujące jest obecnie zablokowane
106	Wrong API version method	Metoda podana przez klienta nie jest dostępna w danej wersji API lub nie istnieje w ogóle
107	No method require params	Dla metody podanej przez klienta podczas wywołania API potrzebne są parametry, które nie zostały podane przy wywołaniu tej metody
201	System error	Wystąpił nieoczekiwany błąd API - próba wywołania API powinna zostać powtórzona a przy powtarzaniu się zwracania kodu błędu prosimy o kontakt z działem Technicznym.
404	SMS code not found	Kod podany przez klienta do zweryfikowania w API nie istnieje
405	SMS code already used	Kod podany przez klienta do zweryfikowania w API został już wykorzystany; realizacja zamówienia w systemie klienta nie powinna być dokonana ponownie

## Lokalizacja dostępowa API

API systemu SimPay.pl dostępne jest pod adresem:

<https://simpay.pl/api/X>

Gdzie X to wersja API wykorzystywana przez danego użytkownika. Wersje API systemu różnią się funkcjonalnością oraz zakresem metod oraz zwracanych danych. W ramach rozwoju danej wersji API istnieje możliwość dodania nowych zwracanych danych, jednak nazwy metod pozostają w danej wersji zawsze bez zmian.

Wersje API:

Wersja	Data	Nazwa	Odnosnik URL
1	24/03/2015 r.	Wersja 1.0	<a href="http://simpay.pl/api/1">http://simpay.pl/api/1</a>

## Gotowe biblioteki API

System SimPay.pl zapewnia podstawowe biblioteki w różnych językach programowania, wspierające wszystkie podstawowe funkcje. Wraz z wydaniem nowych wersji, lub ich aktualizacji, publikowane są na bieżąco nowe.

W celu zapewnienia szybkiej integracji z systemem SimPay.pl zalecamy skorzystanie z gotowych bibliotek.

Język	Wersja API	Lokalizacja
PHP	v1	<a href="https://github.com/SimPay/API_PHP">https://github.com/SimPay/API_PHP</a>
Python	w trakcie	---
C++	w trakcie	---
JAVA	w trakcie	---
Ruby	w trakcie	---

## Dostęp do API - dane klienta

W celu wykonywania operacji na API SimPay niezbędne jest uwierzytelnienie klienta na podstawie parametrów auth: [key, secret].

Parametry do autoryzacji API może pobrać w panelu Partnera SimPay:

Konto klienta / Edycja danych / API - <https://simpay.pl/panel/Client/API>

## Korzystanie z API SimPay

W celu skorzystania z API SimPay klient musi zdefiniować w kodzie aplikacji dane identyfikacyjne do autoryzacji (źródło danych patrz punkt powyżej).

Przykład (PHP):

```
define('API_KEY',          'XXXXXXXX');  
define('API_SECRET',      'XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX');  
  
require_once('SimPay.class.php');
```

Ponieważ będziemy korzystać z gotowych rozwiązań, wgrywamy do naszego skryptu bibliotekę.

Przykład (PHP):

```
<?php

define('API_KEY',           'XXXXXXXX');
define('API_SECRET',       'XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX');
define('API_VERSION',     1);

require_once('SimPay.class.php');

try {
    $api = new SimPay(API_KEY, API_SECRET, API_VERSION);
}

catch(Exception $e) {
    echo 'Error: ' . $e->getMessage();
}

?>
```

Posiadając gotową bibliotekę, możemy przystąpić do wywoływania metod dostępnych w ramach danej wersji API.

#### Metody dostępne w API SimPay.pl

Metoda	Dostępność	Parametry			
		Nazwa	Opis	Wartość	Wymagane
status	v1	service_id	identyfikator usługi	Integer	tak
		number	numer na jaki wysłano sms	Integer	tak
		code	kod otrzymany w sms zwrotnym	String	tak





```
try {
    $api = new SimPay(API_KEY, API_SECRET, API_VERSION);

    $api->getStatus(array(
        'service_id' => '2',
        'number' => '7355',
        'code' => '5DB554',
    ));

    if($api->check()) {
        // kod poprawny
    } else if($api->error()) {
        // niepoprawny kod
        // podczas rozwoju aplikacji system może wyświetlić błąd
        print_r($api->showError());
    }
}

catch(Exception $e) {
    echo 'Error: ' . $e->getMessage();
}

?>
```